

Gyps Plus d'Acrystal

Un additif acrylique au plâtre de moulage Alpha

Un produit simple et économique pour améliorer les performances du plâtre

Utilisation

Gyps Plus est réservé à des applications intérieures « plâtre », entre autres, pour la réalisation de :

- Figurines
- Répliques
- Travaux de staff
- Moulures
- Rosaces
- Bas-reliefs

et toute réalisation nécessitant un renforcement significatif des performances du plâtre de moulage, sans prétendre aux performances des résines ou des matériaux composites.

Avantages

- A l'utilisation
 - Non toxique
 - Pas de pesée
 - Pas ou peu d'odeur
 - Facile à mettre en œuvre
 - Pas de solvant
 - Grand confort de travail
 - Nettoyage des outils à l'eau
 - Exothermie faible
- L'aspect
 - Qualité de finition
 - Peinture et patine facilitées par la réduction de la porosité
- Les performances
 - Diminution de la reprise d'eau
 - Tenue dans le temps
 - Caractéristiques mécaniques
- Economiques
 - Excellent rapport qualité / prix
 - Pas de solvant de nettoyage
 - Peu de consommables
 - Moins de peinture ou de vernis de finition
 - Pas d'agression chimique des moules en silicone



Réplique d'une fresque Assyrienne

Données techniques

Comme :

- Acrystal ne fournit qu'un des deux composants du mélange.
- Il existe une infinité de possibilités de ratio: Gyps Plus - eau - plâtre.

Il nous est impossible de chiffrer les performances techniques du produit fini.

Dilué à 50 %, 1 kg de Gyps Plus permet de gâcher environ 7 kg de plâtre Alpha.

Mode d'emploi

Gyps Plus d'Acrystal s'utilise uniquement avec du plâtre de moulage Alpha :

- soit pur en remplacement de l'eau de gâchage
- soit dilué dans l'eau de gâchage dans une proportion pouvant aller de 10 à 90 %.

Les performances du produit final dépendent naturellement du ratio de Gyps Plus utilisé.

Gyps Plus ne nécessite pas de pesée.

Le ratio de mélange liquide / plâtre dépendra de :

- la qualité du plâtre
- la quantité de Gyps Plus utilisée dans l'eau de gâchage

Gâcher le plâtre Alpha selon votre méthode habituelle avec du Gyps Plus pur ou avec le mélange Gyps Plus - eau.

Références produit

Gyps Plus 25 kg : 8125

Gyps Plus 1 000 kg : 8100

Produits accessoires

- Pigments 1 kg
- Acrystal Finition 5 kg (réf : 3310)

Acrystal
Matériaux composites

29A rue du Maréchal Leclerc
F 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
Tél. +33 (0)3 88 45 10 62
www.acrystal@orange.fr - www.acrystal.fr

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont données à titre indicatif. Il reste cependant de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'utilisation souhaitée. gypsfr03